



## K 30



K_tech	K 30		 		
	mm	mm	mm	kg/m	mm
	287	327	14,5	5,36	3,27
	295	335	14,5	5,56	3,27
	305	345	13,5	5,46	
	320	360	14,5	5,76	
	335	375	14,5	6,14	

### BESCHREIBUNG

- Längsorientiertes Profil mit wings
- Bereifung für Auflieger-, Anhänger- und Nachlaufachsen
- Einsatz im Nah- und Fernverkehr
- An der Oberfläche angeraute wings beugen Trennungen zwischen Lauffläche und Karkasse vor
- Hervorragende Optik durch wings
- Karkassen schonend durch geringe Profilbewegung und eine besonders kühl laufende Laufflächenmischung

### ALTERNATIVEN

Fernverkehr: K19  
 Nah- und Verteilerverkehr: K20, K105  
 Baustelle: K32, K103

### FEATURES

- Longitudinal tread with rounded shoulders and wing edges
- Tires for semi-trailer, trailer and trailing axles
- For use on short and long distance
- Roughened wing edges help prevent tread from separating from casing
- Excellent appearance due to wing edges
- Easy on casings due to low tread motion and a particularly cool running compound

### ALTERNATIVES

Long distance: K19  
 Short distance: K20, K105  
 Off road: K32, K103